


- Ekran o przekątnej 3,5"
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość: 320 x 240 RGB

Zasada działania

Zdalny ekran RD35 to doskonały wybór dla aplikacji, w których jest ograniczony dostęp do czujnika wizyjnego. Pełną konfigurację można wykonać za pomocą zdalnego połączenia. Na koniec ekran można zdjąć ze stacji dokującej i wykorzystać go do komunikacji z kolejnymi czujnikami iVu; może on być również używany do ciągłego podglądu procesu.

Typ	RDM35
Nr kat.	3029512
Materiał obudowy	Metal, CuZn
Klasa ochrony	IP20
Temperatura pracy	0...+50 °C
Power on display	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED zielona
Wskazanie błędu	LED czerwona

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
IVURDM-QD-803	3028673	Przewód podłączeniowy do zdalnego wyświetlacza RD35, M12x1, 8 pinów 0,91 m	 <p>The diagram shows two views of a cable connector. The top view is a side profile of a cylindrical connector with a diameter of 14.5 mm and a length of 47.4 mm. The bottom view is a top-down view of the same connector, showing a diameter of 14.5 mm and a length of 43 mm. Both views are labeled with 'M12 x 1'.</p>