


Złącze M12 x 1
Męskie, proste, specjalne
BS8181-0


TURCK

Industrial
Automation



- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 8-pinów
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Konfiguracja terminali



Typ	BS8181-0
Nr kat.	6901004

Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M12 x 1, prosty
Liczba pinów	8
Styki	metal, CuZn, złocone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, CuZn, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, GD-Zn, niklowane
Gwint montażowy	PG 9
External diameter of the cable	min. 6... 8mm
Przekrój przewodu/możliwość mocowania	0.14...0.5mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)

Dane ogólne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	2 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

stacjonarna	-40 ... 85°C
-------------	--------------