


**Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm**  
**Męskie, proste, specjalne**  
**BS5143-0**


**TURCK**

Industrial  
Automation



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny
- metr. Gwint M11 x 0,75
- Średnica przewodu 3,5 ... 5,0 mm

**Konfiguracja terminali**



<b>Typ</b>	BS5143-0
Nr kat.	6901013

<b>Złącze strona A</b>	Złącze rozbielalne, M8x1, prosty
Liczba pinów	4
Styki	metal, CuZn, złocone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, CuZn, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PBT, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, GD-Zn
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M11x0.75
External diameter of the cable	min. 3.5... 5mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.5mm <sup>2</sup>
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

**Dane ogólne**

**Właściwości elektryczne w temp. +20 °C**

Napięcie znamionowe [U <sub>max</sub> ]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

**Właściwości chemiczne i mechaniczne**

stacjonarna	-40 ... 85°C
-------------	--------------