


Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm
Żeńskie, proste, specjalne
B5143-0


TURCK

Industrial
Automation



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Screw/clamp connection
- 4-piny
- metr. Gwint M11 x 0,75
- Średnica przewodu 3,5 ... 5,0 mm

Konfiguracja terminali



Typ	B5143-0
Nr kat.	6901031

Złącze strona A	Żeńskie złącze rozbieralne, M8x1, prosty
Liczba pinów	4
Styki	metal, CuZn, złocone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, CuZn, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PBT, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, GD-Zn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, Neopren
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M11x0.75
External diameter of the cable	min. 3.5... 5mm
Przekrój przewodu/możliwość mocowania	0.14...0.5mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Dane ogólne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

stacjonarna	-40 ... 85°C
-------------	--------------