

KAMERA IP KENIK KG-3442D

Producent: **KENIK** Model: **KG-3442D** Numer katalogowy: **4737**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: SONY Exmor IMX222 CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Widoczność w nocy: 20 m
- Obsługa dźwięku: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	SONY Exmor IMX222 CMOS
Rozdzielczość kamery	brak danych
Obiektyw	brak danych
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Kąt widzenia	brak danych
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	20 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	No

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	brak danych
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	10
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	4.8 W
Wymiary przedmiotu	117 x 89mm
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Czułość przetwornika	kolor 0.01 Lux@F1.2, B/W 0.001 Lux@F1.2
Wspierane protokoły sieciowe	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Strefy prywatności	Tak
Wyjście wideo	Nie
WDR	Nie
Typ obudowy	Kopułka
Zasilacz w komplecie	brak danych
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	Internet Explorer
Model przetwornika	brak danych
Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie

Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	No
Link do strony producenta	No
Prędkość transmisji	25k/s @ 1080P