

## DSS2 T-BIS\_P / nr kat.: 1102\_P

tyrystorowy regulator prędkości obrotowej



### DSS2 T-BIS\_P to:


- regulator tyrystorowy w wersji zewnętrznej natynkowej
- moc silnika wentylatora 1 kW
- przeznaczony dla silników uniwersalnych - jednofazowych
- pełna, powtarzalna kontrola prędkości obrotowej wentylatora
- układ posiada algorytm softstart'u
- regulacja obrotów za pomocą klawiatury sterującej
- sygnalizacja stanu alarmowego od wejścia TK (termiczny styk w silniku)
- regulator tyrystorowy może być stosowany jako regulator napięcia zasilającego w układach jednofazowych 230V/50Hz-ściemniacz oświetlenia

PARAMETR	WARTOŚĆ
napięcie zasilania	jednofazowe 230VAC/50Hz
typ sterowania	fazowe - triakowe
max prąd ciągły pracy	5 A
max prąd chwilowy pracy	8 A
moc silnika wentylatora	1 kW
sposób sterowania/regulacji	0-10V / klawiatura sterująca
stopień ochrony	IP 54
rodzaj montowania	montaż natynkowy
zakres temperatury pracy	-10 : 50°C
zakres temperatury przechowywania	-30 : 60°C
sygnalizacja pracy i alarmu	TAK
zabezpieczenie silnika	wejście cyfrowe TK
zalecany przewód zasilający	OMY 3x1 mm <sup>2</sup>
wymiary (H x W x L) bez radiatora	56 x 84 x 124

## ZASTOSOWANIE




wentylatory



rekuperatory



aparaty grzewcze



małe centrale wentylacyjne